Kunstharz
Polyesterhars
Résine polyester

Füller
Grenzwerte VOC max.: 250 g/l
enthält < 220 g/l

D 2K-Polyesterharz zur Verarbeitung mit Glasfaser- und Glasgewebematten

- Für Stahl, verzinnte Bleche, glasfaserverstärkte Kunststoffe an Fahrzeugen, Booten, Surfbrettern, Wohnwagen, Behältern, etc.

Anwendung:

1. Auf trockenem, sauberem, rost-, staub- und fettfreiem Untergrund.
2. Fläche gut anschleifen
3. 98 Teile Kunstharz mit 2 Teilen Härter gut vermischen.
4. Reichlich mittels Spachtel auftragen.
5. Glasfasermatte auflegen, andrücken, mit Harz/Härtergemisch gut durchtränken.
6. Nach ca. 20 Min. mit Holts Spachtelmasse den Aufbau fortsetzen. Frostfrei bei + 5°C bis + 35°C lagern.

Packung nur völlig restentleert in die Wertstofftonne geben.

NL Tweecomponenten polyesterhars

- Voor gebruik in combinatie met glasvezel
- Ter vesterking van plaatwerk en overbrugging van gaten en scheuren
- Voor metaal, glasfiber, kunststof, beton en hout

Gebruiksaanwijzing:

1. Maak ondergrond droog, schoon, roestvrij en vetvrij.
2. Maak ondergrond ruw.
3. Meng hars met 2% verharder.
4. Oppervlak bestrijken.
5. Glasvezelmat aanbrengen en bestrijken met mengsel. Verwerkingstijd: 5 tot 7 minuten.
6. Na 20 minuten afwerken met Holts plamuur Bewaren tussen 5°C en 35°C.

F Résine polyester bi-composant

- S'utilise avec des tissus fibre de verre
- Pour reconstitution et renforcement de tôles
- Pour soudure des trous et fissures
- Convient pour métal, fibre de verre, matière plastique, béton, bois et céramique

Mode d'emploi:

1. Sécher, dégraisser et nettoyer la surface à traiter. Enlever la rouille.
2. Rendre la surface rugueuse.
3. Bien mélanger le résine avec 2% de durcisseur.
4. Appliquer le mélange sur les bords de la surface.
5. Couvrir le trou avec le tissu fibre de verre, l'appuyer et l'imprégner avec le mélange. Durée d'utilisation 5-7 minutes.
6. Après 20 minutes de séchage, le travail de finition peut commencer. (ponçage*). Stockage entre 5°C et 35°C.

3 256640 018296 >

Bestellnr. 202225 Code 6 202225 0129

Made in EU **www.holtsauto.com**

Inhalt / Inhoud / Contient 250g ℮

Gesundheitsschädlich
Schadelijk
Xn Nocif

Enthält Styrol. Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen und die Haut. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Bevat Styreen. Brandbaar. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen en de huid. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Damp niet inademen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Contient du sytyrène. Inflammable. Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portee des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PROFESSIONAL • PROFESSIONEEL • PROFESSIONNEL

Holt Lloyd International Ltd, Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ, GB D Tel: +49 (0)2642 4005 01 NL Tel: +44 (0)161 866 4800 F Tel: +33 (0)3 44 12 30 30 A Holts Car Care Product

PANTONE 032 | PANTONE 152 | PROCESS BLACK

Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

TITLE:	62022250129_RESIN 250ML D/NL/F
DATE:	16/03/2011
STAGE:	ARTWORK - PRINTS 3 COLOURS
SOURCE:	IN-HOUSE - GAVIN OWENS
COMMENTS:	SIZE 244mm x 69mm